

注記)SR70－16－A1からSR06314C－A2ポンプに変更した場合
下表の通りレギュレータ設定圧力を変更して下さい

ポンプ吐出圧力	SR70－16－A1 (増圧比 約17)	SR06314C－A2 (増圧比 16. 5)
3. 0MPa	0. 20MPa	0. 21MPa
4. 0MPa	0. 26MPa	0. 26MPa
6. 0MPa	0. 36MPa	0. 37MPa
8. 0MPa	0. 47MPa	0. 48MPa
10. 0MPa	0. 57MPa	0. 58MPa

注記)SR70－20－A1からSR06314C－A2ポンプに変更した場合
下表の通りレギュレータ設定圧力を変更して下さい

ポンプ吐出圧力	SR70－20－A1 (増圧比 約11)	SR06314C－A2 (増圧比 16. 5)
3. 0MPa	0. 29MPa	0. 21MPa
4. 0MPa	0. 38MPa	0. 26MPa
5. 0MPa	0. 46MPa	0. 31MPa
6. 0MPa	0. 55MPa	0. 37MPa

レギュレータ設定圧力計算式
(P_H:使用油圧力)

ポンプ型式	レギュレータ設定圧力(P _A) 計算式 {MPa}
SR06314 (新型)	$P_A=\frac{P_H+0. 89}{18. 7}$
SR70－16 (旧型)	$P_A=\frac{P_H+0. 868}{18. 93}$
SR70－20 (旧型)	$P_A=\frac{P_H+0. 49}{11. 9}$

旧型 SR70－16－A1
SR70－20－A1

新型 SR06314C－A2

種別	01	型式	PK06314C－01	種別	02	型式	PK06314C－02	種別	03	型式	PK06314C－03

質量	5. 3kg	
照合	図 番	品 名
1	3SR－50952－01	SR06314C－A2 ポンプ
2	4SR－71067－02	ポンプ取付板
3	4SR－12053－01	ポンプ取付板パッキン
4	4SR－A7479－01	R1／4×φ5 ポンプ吐出継手 Oリング OR NBR－90 P9－N
5	4SR－A7482－01	長ニップル R1／2 Rc1／2 サクシヨンストレーナ

新型 SR06314C－A2

質量	4. 4kg	
照合	図 番	品 名
1	3SR－50952－01	SR06314C－A2 ポンプ
2	4SR－71067－02	ポンプ取付板
3	4SR－12053－01	ポンプ取付板パッキン
4	4SR－A7479－01	R1／4×φ5 ポンプ吐出継手 Oリング OR NBR－90 P9－N

質量	4. 3kg	
照合	図 番	品 名
1	3SR－50952－01	SR06314C－A2 ポンプ
2	4SR－71067－02	ポンプ取付板
3	4SR－12053－01	ポンプ取付板パッキン

※ 旧型ポンプのハイロックユニット(HU)・パワーユニット(HMS)のポンプ交換セットは、種別01・02を推奨します。
※ 種別01のポンプ交換セットは、タンクサイズが□150の標準品のハイロックユニット(HU)・パワーユニット(HMS)用です。
特殊品の油圧ユニットには適合しない可能性がありますので、弊社営業までお問い合わせください。